



ESPACE DRIVE
POINT DE VENTE AUTOMATIQUE

M5+

58 CASIERS


Zone froid / frais : 4 colonnes
Zone ambiant / climatisé : 3 colonnes

**VOTRE DRIVE
CLÉS EN MAIN**

Aquisition à votre
marque ou conception spécifique



**PERSONNALISEZ
ENTIÈREMENT
VOTRE DRIVE**



Livré sous 2 mois⁽¹⁾

Installé en 2 jours⁽²⁾

Personnalisé pour votre exploitation

- 7 colonnes : 2 zones de températures 0° à ambiant multusage
- Casiers multiformats
- Casiers inox alimentaire et perforés
- Module de commande connecté mono / multi-exploitant⁽³⁾
- Installation sur surface plane de moins de 5 m² (déclaration préalable)
- Borne tactile avec logiciel de commande intégré
- Paiement CB par lecteur ou sans contact

L'OFFRE «ESPACE DRIVE» COMPRENT :

TECHNIQUE :

- Livraison, installation et configuration M5+⁽²⁾
- Formation initiale
- Maintenance corrective et évolutive software
- Assistance software
- Garantie 1 an pièces et main d'œuvre
- Video protection locale
- Fonction click and collect incluse

- SAV / Maintenance matériel et mise à jour évolution soft inclus dans la durée du contrat
- Cloud : interface de pilotage, administration et gestion à distance, analyse de données
- Paiement CB et sans contact

ANALYSE DES VENTES :

Rapport mensuel, statistiques, paniers moyen, trafic, fréquence, casiers +/- et export, fichier comptabilité...

LES OPTIONS :

TECHNIQUE & MARKETING

- Espace client climatisé
- Pack signalétique (habillage 2 faces - 3 faces - 4 faces)
- Pack soleil (climatisation + double vitrage porte + double vitrage baie)
- Pack incendie (alarme T4 + extincteurs)
- Pack sécurité (caméra + gache électrique porte + alarme avec centrale et détecteur + alarme T4 + extincteurs)
- Pack 4G (carte ESEYE 10go/mois)
- Pack communication

ASSURANCES

- Pack ASSUR (contrat d'assurance distinct)



ESPACE DRIVE
POINT DE VENTE AUTOMATIQUE

(1) Sous conditions d'obtentions des autorisations administratives. (2) Hors travaux de VRD et terrassement. (3) Selon prestataire bancaire.



LA STRUCTURE

- Chassis métallique avec ossature galvanisée, laquée
- Profils du toit en tôle zinguée
- Toiture en panneaux isolants métal
- Parois en panneaux isolants haute densité
- Plancher en bois-ciment avec revêtement tôle inox anti-dérapant
- Isolation sous plancher en laine de verre avec tôles de protection en acier galvanisé
- Profils du soubassement en tôle zinguée
- Dimensions totales : L 224 cm - P 224 cm - H 292 cm
- Ensemble de 7 colonnes en inox avec portes vitrées
- L'ensemble des colonnes est pré-percé et éclairé par LED
- Accès PMR avec porte (rampe d'accès non fournie)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation 400 V 32 A + Terre
- Colonnes inox alimentaire indépendantes, perforées et rétro-éclairées
- Module de gestion à distance connexion 4 G et/ou RJ45
- Fonction multi opérateur
- Fonction Drive retrait de commande
- **58 casiers de vente**
- Notifications SMS et mails
- Synchronisation de données sur serveur web hébergé
- Contrôle gâches, lectures des sondes et alertes
- Journal des transactions et statistiques et export des données tout format
- API Fonction drive / Clic & collect / Site internet
- Application Cloud
- Poids : 1450kg

L'ÉLECTRONIQUE

- Mini PC industriel
- Ecran tactile couleur incliné 15 pouces
- Solution logicielle point de vente mutualisable⁽³⁾
- Base de données locale autonome
- Application multi-critères (producteur, client, technicien)
- Monitoring réseau, système et matériel
- Pilotage de la CB, du sans contact
- Ticket dématérialisé
- Matériel agréé GIE bancaire
- Vidéo protection locale avec stockage d'images et visualisation sur incident
- Fonction cloud et administration à distance


LE FROID

- Groupe frigo avec évaporateur
- Température de travail : 0 à +10 °C
- Régulation thermique si température inférieure à la température cible
- Climatisation réversible pour l'espace client (en option)

A - CÔTÉ GAUCHE

Ambient / climatisé

32 46,1 32




C9X DPXL C9X

B- FACE


Zone froid

144




C9X C9X H9X H9X

VUE DE DESSUS



CASIERS


C




CXL




H



HXL



DPXL



En noir : dimensions intérieur casier.
En rouge : passage utile dans casier.

(3) Selon prestataire bancaire.